

XPRIN



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT



XP-SC6090

SISTEMA DE CORTE PLANO

Marca 100% española

Alta precisión de corte.

Corte de líneas de puntos

Cámara CCD

Diferente fuerza de corte para diferentes capas

Algoritmo avanzado, eliminación de esquinas distorsionadas, redondeadas o levantadas.

XP-SC6090

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SISTEMAS DE CORTE PLANO
Tamaño de trabajo	610x900 mm
Grosor del medio	0,03-1 mm
Medios aplicables	Medios blandos y de rigidez media
Método para fijar medios	Bomba de vacío y/o tapete adhesivo
Max. Velocidad de corte	600 mm/s
Max. Fuerza de corte	600 G/5.8N en 8 pasos
Configuración de la fuerza de corte	Ajustable a 1G
Diámetros de la hoja de cortador	o 0.9 mm, o 1.5 mm, o 2.0 mm
Ángulos de la hoja de cortador	30°, 45°, 60°
Corte de línea de puntos	Incluido
Impulsor	AC Servo
Resolución mecánica	0,0125 mm
OS Compatible	Win 10 / 8 / 7
Búfer de memoria	2 MB
Software RIP	XPRIN GO
Sistema operativo	Windows driver, SignWorkPro, CADPlotpro
Formato de archivo	HP-GL, PLT
Puerto en estándar	USB, RS-232
Reconocimiento de marcas de registro	GARMS con sensor láser rojo
Entrada de alimentación	110-220 V CA, 50-60 Hz
Consumo de energía total	900 W
Tipos de pluma	Bolígrafo con punta de fibra a base de agua y bolígrafo a base de aceite
Tamaño del paquete	1350x1220x1220 mm
Peso	160/90 kg