

# XPRIN



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
ECO PASSPORT



## XP-6202

### SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm

---

Marca 100% española

2 Cabezales i3200.

Impresión de alta velocidad.

Limpieza automática con un clic.

Recirculación de tinta blanca.

Protección anticolidión para cabezales de impresión.

# XP-6202

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm</b>
Cabezal de impresión	2 x i3200
Tecnología de impresión	Inyección de tinta piezoeléctrica
Ancho de material	620mm
Ancho de impresión	600 mm
Cartuchos de tinta	Sistema de Suministro Continuo de Tinta. CMYK + W.
Velocidad de impresión	10m <sup>2</sup> /h, 4Pas      360x1800 dpi 7m <sup>2</sup> /h, 6Pass      720x1200 dpi
Interfaz	RJ-45/LAN
Software RIP	XPRIN GO
Fuente de alimentación	50Hz/60Hz, 220V/110V/10A
Temperatura y humedad	10-38°C, 40-70%
Dimensiones de la impresora (con soporte)	L1620mm*W620mm*H1590mm
Peso	110 kg

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>HORNO DE FIJACIÓN DE COLOR Y POLVO AGITADOR</b>
Modelo	<b>XPRIN 620E MAX</b>
Ancho de impresión	0-600 mm
Control de polvo	Control de batido de polvo, dirección de polvo y control de volumen
Función de calentamiento y secado	Sistema de calefacción de varias etapas, secado, función de ventilador de aire frío
Función de rebobinado	Bobinado de inducción automático
Parámetros eléctricos	220V, 30A, Potencia nominal: 6.6KW Consumo de energía: 2.2KW - 5KW
Tamaño y peso del embalaje	1900x1120x1180 mm G.W: 235 kg N.W: 210kg
Tamaño de horno agitador de polvo	1780x980x1040 mm /1780x1100x1040 mm Filtro de humo incorporado.