

XPRIN



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT



XP-6203

SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm

Marca 100% española

- 3 Cabezales i3200, opción flúor.
- Impresión de alta velocidad.
- Limpieza automática con un clic.
- Recirculación de tinta blanca.
- Protección anticolidión para cabezales de impresión.

XP-6203

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm
Cabezal de impresión	3 x i3200, opción flúor
Tecnología de impresión	Inyección de tinta piezoeléctrica
Ancho de material	620mm
Ancho de impresión	600 mm
Cartuchos de tinta	Sistema de Suministro Continuo de Tinta. CMYK + W.
Velocidad de impresión	10m ² /h, 4Pas 360x1800 dpi 7m ² /h, 6Pass 720x1200 dpi
Interfaz	RJ-45/LAN
Software RIP	XPRIN GO
Fuente de alimentación	50Hz/60Hz, 220V/110V/10A
Temperatura y humedad	10-38°C, 40-70%
Dimensiones de la impresora (con soporte)	L1620mm*W620mm*H1590mm
Peso	110 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HORNO DE FIJACIÓN DE COLOR Y POLVO AGITADOR
Modelo	XPRIN 620E MAX
Ancho de impresión	0-600 mm
Control de polvo	Control de batido de polvo, dirección de polvo y control de volumen
Función de calentamiento y secado	Sistema de calefacción de varias etapas, secado, función de ventilador de aire frío
Función de rebobinado	Bobinado de inducción automático
Parámetros eléctricos	220V, 30A, Potencia nominal: 6.6KW Consumo de energía: 2.2KW - 5KW
Tamaño y peso del embalaje	1900x1120x1180 mm G.W: 235 kg N.W: 210kg
Tamaño de horno agitador de polvo	1780x980x1040 mm /1780x1100x1040 mm Filtro de humo incorporado.