

XPRIN

GRUPO **SDT**



XPRIN 620LR HD

HORNO DE SECADO AUTOMÁTICO

RECIRCULACIÓN DE POLVO
AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE
SUCCIÓN POR AIRE



Impresión
HD



Bajo nivel
de ruido



Operación
simple



Ampliamente
utilizado

Ancho de película de 60 cm

Calentamiento en dos etapas

Panel de control táctil inteligente

Limitador de polvo patentado, aprovechamiento total del polvo

Componentes eléctricos de la marca internacional Schneider, duraderos y estables

Sistema automático de recolección sincronizada

Sistema automático de circulación de polvo, por succión de aire

Túnel de horneado extendido para mejores resultados de horneado



Reciclaje automático de polvo patentado



Alimentador de papel de doble potencia



Cinta transportadora, estructura de control de potencia especial



Panel de control inteligente táctil



Ventiladores de enfriamiento por aire



Secado superior para curado

XPRIN 620LR HD - PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Ancho de impresión:	≤60 cm
Potencia nominal:	6.7KW
Voltaje nominal:	220V/380V 24.5A
Temperatura y humedad:	15-30°C y 35-65%
Tamaño y peso máquina:	2423*912*995mm 271KG
Tamaño y peso embalaje:	2145*1160*1170mm 394KG

