

# XPRIN

GRUPO **SDT**



## XP-402 HD

IMPRESORA  
DTF AUTOMÁTICA  
DE ALTA VELOCIDAD

LIMPIEZA DE CABEZALES  
AUTOMÁTICA PROGRAMABLE,  
HUMECTACIÓN DE CABEZAL  
BLANCO AUTOMÁTICA  
PROGRAMABLE.



Impresión en  
alta definición



Bajo nivel  
de ruido



Excelente  
calidad



Rip  
XPRINGo

Cabezal dual EPSON de alta precisión i1600-A1 compatible con CMYK + blanco

Ancho de impresión de 45 cm, rollo a rollo

Placa Honson, estable y duradera

Sistema automático de circulación de tinta blanca

Función automática de humidificación

Plataforma automática de succión de aire

Placa guía frontal y trasera de precalentamiento

Sensor de protección por apertura de cubierta

## XP-402 HD - PARÁMETROS DEL PRODUCTO

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cabezal de impresión:     | EPSON i1600 A1                                            |
| Número de cabezales:      | 2 cabezales                                               |
| Ancho de impresión:       | ≤45cm                                                     |
| Color de impresión:       | CMYK + Blanco                                             |
| Medio de impresión:       | PET                                                       |
| Precisión de impresión:   | 720*900 / 720*1200 / 720*1800 dpi                         |
| Velocidad recomendada:    | 6Pass 8m <sup>2</sup> /h 8Pass 5m <sup>2</sup> /h         |
| Tipo de tinta:            | Tinta DTF                                                 |
| Software RIP:             | XPRINGo                                                   |
| Gestión de color:         | ICC o curva de densidad                                   |
| Potencia nominal:         | 0.8KW                                                     |
| Sistema operativo:        | Win7, Win10, Win11                                        |
| Interfaz de impresión:    | Puerto de red Gigabit                                     |
| Parámetros eléctricos:    | 50Hz/60Hz, 220V 3.6A                                      |
| Succión de la plataforma: | Potencia de succión ajustable                             |
| Temperatura:              | 15-30°C                                                   |
| Humedad:                  | 35-65%                                                    |
| Función de alimentación:  | Descarga por inducción automática                         |
| Dimensiones y peso:       | 1200*620*1414mm, 138KG / Embalaje: 1310*1035*715mm, 190KG |

