

XPRIN



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT



XP-6203

SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm

Marca 100% española

3 Cabezales i3200, , opción flúor.

Impresión de alta velocidad.

Nuevo sistema de limpiezas automáticas programables

Recirculación de tinta blanca.

Protección anticolidión para cabezales de impresión.

Nuevos sistemas de control de tensión para alimentación de bobina

Nuevo sistema de control de temperatura de trabajo

Nuevo sistema de humectación de calidad automática

Nuevo tanque de tinta blanca de 2,5 litros

XP-6203

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SISTEMAS DE IMPRESIÓN PROFESIONAL DTF 60 cm
Cabezal de impresión	3 x i3200, opción flúor
Tecnología de impresión	Inyección de tinta piezoeléctrica
Ancho de material	620mm
Ancho de impresión	600 mm
Cartuchos de tinta	Sistema de Suministro Continuo de Tinta. CMYK + W.
Velocidad de impresión	10m ² /h, 4Pas 360x1800 dpi 7m ² /h, 6Pass 720x1200 dpi
Interfaz	RJ-45/LAN
Software RIP	XPRIN GO
Fuente de alimentación	50Hz/60Hz, 220V/110V/10A
Temperatura y humedad	10-38°C, 40-70%
Dimensiones de la impresora (con soporte)	L1620mm*W620mm*H1280mm
Peso	180 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HORNO DE FIJACIÓN DE COLOR Y POLVO AGITADOR
Modelo	XPRIN 620E MAX
Ancho de impresión	0-600 mm
Control de polvo	Control de batido de polvo, dirección de polvo y control de volumen
Función de calentamiento y secado	Sistema de calefacción de varias etapas, secado, función de ventilador de aire frío
Función de rebobinado	Bobinado de inducción automático
Parámetros eléctricos	220V, 30A, Potencia nominal: 6.6KW Consumo de energía: 2.2KW - 5KW
Tamaño y peso del embalaje	1700x700x720 mm G.W: 230 kg N.W: 180kg
Tamaño de horno agitador de polvo	1780x980x1040 mm /1780x1100x1040 mm Filtro de humo incorporado.